



### JELMAGYARÁZAT

- Útpadló**
  - 8 cm vlg. beton térkő (kis elemes)
  - 3 cm vlg. zúzott homokágy
  - 15 cm vlg. Ckt-4 alapréteg
  - 25 cm vlg. szemcsés fagyvédő réteg
- Járdaburkolat**
  - 6 cm vlg. beton térkő (kis elemes szürke)
  - 3 cm vlg. zúzott homokágy
  - 20 cm vlg. M22 alapréteg
  - 20 cm vlg. szemcsés fagyvédő réteg
- Járdal kerékpárút burkolat**
  - 6 cm vlg. beton térkő (kis elemes piros)
  - 3 cm vlg. zúzott homokágy
  - 20 cm vlg. M22 alapréteg
  - 20 cm vlg. szemcsés fagyvédő réteg
- Útjelölés**
  - 5 cm vlg. AC 11 KOPO kopóréteg
  - burkolatmáris max. 4 cm vlg.-ban
- Terveztettség**
  - Terveztet fűves árok 40/50 cm f.sz.
  - Terveztet árokbetét, ø30 csővel
  - Terveztet keresztelvény helye
  - Terveztet "K" szegély
  - Terveztet süllyesztett szegély
  - Terveztet kerli szegély
  - Terveztet stab. padka M22
  - Terveztet humuszot padka

**MEGJEGYZÉS**  
A helyszínrajzon feltüntetett közműnyomvonalak az e-közmű rendszerből származó 2020.01.02.-ai állapotot mutatják.

Beruházó: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Önkormányzata		Szakág: <b>ÚTÉPÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA</b>	
Módosítás ideje: 2020. augusztus		Tervszám: ENG_2674_IF_0R020	
Méretarány: M:250	Megbízó: Városhatóság 18 Zrt. 1181 Budapest Üllői út 423.	Térkép: Belterületi önkormányzati utcák szilárd burkolattal való ellátása Budapest XVIII. kerület FLÓR FERENC ÚT HRSZ.: 147785	Rajzsorszám: R:022020
Tervező: <b>ÚTVONAL</b>	Részletező: Részletes ütéplési helyszínrajz 0+920 - 1+160 km.sz.	<b>U-3.5.</b>	